SOLO eFog 480 output data with water 20°C																	
nozzle	Pump pressure setting	output flow		Droplet spectra													
				without blower							with blower (1-4)						
		ml/min	L/h	DV10 (µm)	DN10 (µm)	DV50 (µm)	DN50 (µm)	DV90 (µm)	DN90 (µm)	span = (DV90-DV10)/DV50 (-)	DV10 (µm)	DN10 (µm)	DV50 (µm)	DN50 (µm)	DV90 (µm)	DN90 (µm)	span = (DV90-DV10)/DV50 (-)
0.1	1	19	1,14	26,1	4	47,6	14	69	42	0,901	19,4	4	35,5	12	54,3	32	0,983
	2	27,4	1,64	22,5	4	42	13	63,8	37	0,983	15,9	4	28,8	11	45,8	28	1,038
	3	33,7	2,02	20,5	4	39,1	11	60	32	1,010	14,1	4	26,1	11	40	24	0,992
	4	38,5	2,31	19,4	4	38,2	10	58,3	28	1,018	12,7	4	23,5	10	36,9	20	1,030
0.2	1	41,2	2,47	29,4	4	53,7	16	80,1	62	0,944	25,7	4	41,6	15	66	51	0,969
	2	60,8	3,65	26	4	48,6	15	73,8	54	0,984	21,1	4	35,4	14	56,4	44	0,997
	3	74,5	4,47	23,7	4	45,2	13	69,3	47	1,009	18,5	4	32,2	13	49,8	38	0,972
	4	86,3	5,18	22,8	4	44,9	12	68,1	40	1,009	16,8	4	30,2	12	44,9	32	0,930
0.3	1	96,4	5,78														
	2	140,3	8,42														